

通気性を確保して結露を防止 人と家に優しい断熱材

『Cmボードブラック』の3つのポイント

- ①カーบอนを混入したブラックタイプの高断熱素材による断熱効果
- ②通気溝による通気・排熱効果で壁体内の温度差や内部結露を防止
- ③アルミ箔による輻射熱反射効果



エアサイクル
システム



Cmボードブラック

- 耐震制震
- 床基礎
- 気密断熱
- 遮熱透湿防水
- 防振遮音
- 換気器材
- スハンドル
- 浴室水廻り
- 点検口枠
- 昇降下梯
- 内装建材
- 養生
- 外装建材
- 左官資材
- 乾式二重床
- フロアタタミ
- 床仕上げ材
- その他

■Cmボードブラック 規格

商品名	規格寸法(mm)	最薄部(mm)	熱伝導率λ W/(m·K)
Cmボードブラック 45K	総厚45×幅909×長1,819	33	0.024
Cmボードブラック 55K	総厚55×幅909×長1,819	43	
Cmボードブラック 80K	総厚80×幅909×長1,819	68	
Cmボードブラック 90K	総厚90×幅909×長1,819	78	

■商品規格(物性)

項目	単位	物性値
密度	kg/m ³	25以上
熱伝導率	W/(m·K)	0.024以下
圧縮強さ	N/cm ²	25以上
曲げ強さ	N/cm ²	25以上
吸水量	g/100cm ²	0.01以下
透湿係数	ng/(m ² ·s·Pa)	145以下
燃焼性	—	合格

■性能値

商品名	熱抵抗値 (m ² ·K)/W
Cmボードブラック 45K	1.58 (試験値)
Cmボードブラック 55K	1.89 (試験値)
Cmボードブラック 80K	2.83
Cmボードブラック 90K	3.25



素材は自己消火性のポリスチレンフォーム

●ボランタリーチェーン加盟店募集のお問い合わせ。 ファブエアサイクル チェーン本部

〒140-8516 東京都品川区大井1丁目23番3号フクビル
TEL 03-5709-3196 (代) FAX 03-5709-3266

ボランタリーチェーン

●掲載価格には消費税は含まれておりません。 ●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
●離島配送の際は別途運賃を申し受けます。対象地域につきましては弊社ホームページまたは最寄りの営業所にて確認ください。